



Ładowarki, podnośniki koszowe, itp...



ULTRA GUARD

Rozmiar	Kod produktu	PLY	Średnica montażowa	Szerokość montażowa	Szerokość obręczy	Max obciążenie	Max PSI	Waga	Wysokość bieżnika
10-16.5 (TL)	560402	10	30.4	10.4	8.25	4710	75	79.0	44
12-16.5 (TL)	560403	12	32.7	12.1	9.75	6320	80	98.0	44

ULTRA GUARD LVT

Rozmiar	Kod produktu	PLY	Średnica montażowa	Szerokość montażowa	Szerokość obręczy	Max obciążenie	Max PSI	Waga	Wysokość bieżnika
10-16.5 (TL)	570075	10	31.4	10.4	8.25	4710	75	90	44
12-16.5 (TL)	570076	14	33.5	12.1	9.75	6780	90	114	44
14-17.5 (TL)	570077	14	37.5	13.6	10.5	8540	80	144	44

NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ – ULTRA GUARD & ULTRA GUARDLVT

Opony te cechują się wyjątkową odpornością na ścieranie i długowiecznością. Przeznaczone do pracy nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Wysoki bieżnik i mocna konstrukcja opony zapewnia najlepsze osiągi zarówno na twardym i stabilnym podłożu jak i na nawierzchniach nieutwardzonych i zapylonych.

